

SBP 200-12/24

Ingangsspanningsbereik	8-35Vdc		
Systeem voltage, auto detect	12Vdc (8-16Vdc) en 24Vdc (16-35Vdc)		
	12Vdc system	24Vdc system	
Maximale belasting, continu*	200Amp.	100Amp.	
Maximale belasting, piek (1sec)*	500Amp.	250Amp.	
Tolerantie Voltages	2%	2%	
Afschakelspanningen <i>Vertraging 10 seconden</i>	mode 1	12,5Volt	25,0Volt
	mode 2	12,0Volt	24,0Volt
	mode 3	11,5Volt	23,0Volt
	mode 4	11,0Volt	22,0Volt
	mode 5	10,5Volt	21,0Volt
	mode 6	10,0Volt	20,0Volt
Pre-warning Voltages <i>Vertraging 5 seconden</i>	mode 1	12,8Volt	25,6Volt
	mode 2	12,5Volt	25,0Volt
	mode 3	12,0Volt	24,0Volt
	mode 4	11,5Volt	23,0Volt
	mode 5	11,0Volt	22,0Volt
	mode 6	10,5Volt	21,0Volt
Automatisch re-start Voltage, <i>delay 10seconds</i>	13,0Volt	26,0Volt	
Eigen verbruik in afgeschakelde conditie*	25mA	21mA	
Eigen verbruik in ingeschakelde conditie*	244mA	178mA	
Overvoltage protection	16Volt	32Volt	
Eigenschappen en beveiligingen	Overspanningsbeveiliging, ompoolbeveiliging		
Aansluitingen	2x M6 bouten, 2x faston (6,3x0,8mm)		
Omgevingstemperatuur	-30°C tot 60°C		
Koeling	Convectie		
Beschermingsgraad	IP 54		
Gewicht	100gr.		
Afmetingen behuizing	4,6 x 4,5/7,8 x 4,6 cm		

*=op basis van 25°C en/of 12,0Volt/24,0Volt.
Gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen